



# SIEMPRE EN MOVIMIENTO



**TRUCKTANK**  
ESTANQUE PORTÁTIL PARA  
TRANSPORTE DE PETRÓLEO

**200, 420 y 900 L**

Ideal para suministrar  
Diesel a máquinas  
de construcción, agrícolas  
e industriales

**Infraplast**<sup>®</sup>  
Expertos en agua

## INCLUYE

- Estanque móvil GRG para transporte y suministro seguro y legal de combustible
- Autorizado por la SEC Resolución N° 2114
- Ligeros y de gran resistencia
- Ideal para suministrar Diesel a máquinas de construcción, agrícolas e industriales
- Fabricado en polietileno resistente UV de alta densidad.
- No se quiebran ni oxidan
- Tapa con llave
- 4 grilletes metálicos laterales para izaje seguro
- Luz interna para poder usarlo en la oscuridad
- Tubo de aspiración con filtro
- Purgador de aire con un diseño que evita los derrames de combustible
- Boquilla con conector de 2" con rosca macho y válvula de cierre
- Bomba autoaspirante Gespasa modelo AG-35 de 12v, 45 L/mn
- 4 m de manguera
- Pistola automática 60 L/mn
- Cable de alimentación de 12v 60 cm con pinzas



MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO (CM)	ANCHO (CM)	ALTO (CM)
TRUCKTANK 200	TKT-200	200 L	118	86	50
TRUCKTANK 420	TKT-420	420 L	118	86	96
TRUCKTANK 900	TKT-900	900 L	141	105	121

## INCLUYE TAMBIÉN PARA LOS MODELOS TKT-420 Y TKT-900:

- Indicador de nivel
- Cuenta litros MGE-110
- Cámara engranajes ovalados
- Cuerpo en aluminio
- Visualización de los litros suministrados
- Muestra los litros del último servicio, Display digital de 3 dígitos enteros y 2 decimales
- RESET: Puesta a cero
- Caudal: 5-110 L/mn
- Densidad del Fluido: 2-2000 cSt
- Precisión: +- 0,5 %
- Presión máxima de trabajo: 40 bar
- Presión de resistencia: 60 bar
- Temperatura de funcionamiento: máx.: 60°C / min. -10°C
- Conexión mediante rosca H1" o brida
- Conexión directa a las bombas GESPASA
- Alimentación por pila botón de larga duración (aprox. 4 años)
- Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados en memoria NO VOLÁTIL



ATENCIÓN A CLIENTE  
(+562) 2663 5050

[infraplast.cl](http://infraplast.cl)



Únase a:  
**SaniPro**  
EXPERTOS

**Infraplast**<sup>®</sup>  
Expertos en agua

Las dimensiones acotadas están bajo la tolerancia de  $\pm 3\%$  según los estándares del proceso. La información contenida en este dibujo es propiedad de Infraplast. Cualquier reproducción sin la autorización escrita de la empresa está prohibida. Las especificaciones técnicas pueden variar a futuro por la introducción de mejoras en los productos.